

Россия
Сертификат соответствия № РОСС
RU.AЯ48.H11046
Срок действия с 12.02.2016 по 11.02.2018
Выдан ОС продукции и услуг ООО
"Астраханский ЦСМиК"



Юридический адрес: ООО "Газпром добыча Астрахань"
414000, г.Астрахань, Кировский район, ул.Ленина/Бабушкина, д.30/33 литер стр.А тел. 31-63-52
Адрес изготовителя: 416154 Россия, Астраханская область, Красноярский район, поселок Аксарайский,
Астраханский газоперерабатывающий завод тел. 31-43-83, 31-43-91

Россия Декларация о соответствии ТС № RU
Д-RU.AЯ48.B.02269
срок действия с 08.04.2016г. по 07.04.2019г.
Принята ООО "Газпром добыча Астрахань"
Зарегистрирована в ОС продукции и услуг ООО
"Астраханский ЦСМиК".



ПАО "ГАЗПРОМ"
ООО "Газпром добыча Астрахань"
Астраханский газоперерабатывающий завод
ПАСПОРТ № 31

Бензин неэтилированный Премиум Евро-95 вид III, класс 5 (АИ-95-К5)

ГОСТ Р 51866-2002

Код ОКП: 02 5119

Номер резервуара: Резервуар 6

Замер: 15,62 м

Дата изготовления: 21.06.2016

Цистерна: 50913243, 51189314, 51945673, 51213213, 54678826

Масса нетто: 301,800 тонн

Дата отбора пробы: 21.06.2016

Дата проведения анализа: 22.06.2016

№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС приложение 2, класс 5	Норма	Фактическое значение
1	Октановое число, не менее - по исследовательскому методу - по моторному методу	ГОСТ 8226 ГОСТ 511	80 76	95,0 85,0	95,0 86,3
2	Концентрация свинца, мг/дм ³ , не более	ГОСТ Р ЕН 237	отсутствие	отсутствие	отсутствует
3	Плотность при 15°C, кг/м ³	ГОСТ Р 51069		720-775	751,6
4	Концентрация серы, мг/кг, не более	ГОСТ Р 52660 (ИСО 20884)	10	10,0	менее 5
5	Устойчивость к окислению, мин, не менее	ГОСТ Р ЕН ИСО 7536		не менее 360	более 360
6	Концентрация смол, промытых растворителем, мг/100см ³ бензина, не более	ГОСТ 1567		5,0	менее 1
7	Коррозия медной пластинки (3 часа при 50°C), единицы по шкале	ГОСТ 6321		Класс 1	Класс 1
8	Внешний вид	Визуальная проверка		Прозрачный и чистый	Прозрачный и чистый
9	Объемная доля углеводородов, %, не более -олефиновых -ароматических	ГОСТ Р 52714	18,0 35,0	18,0 35,0	менее 1 34,70
10	Объемная доля бензола, %, не более	ГОСТ Р 52714	1,0	1,0	0,48
11	Массовая доля кислорода, %, не более	ГОСТ Р ЕН 13132	2,7	2,7	1,7
12	Объемная доля оксигенатов, %, не более -метанола -этанола -изопропилового спирта -изобутилового спирта -третбутилового спирта -эфиров (C5 и выше) -других оксигенатов	ГОСТ Р ЕН 13132	отсутствие 5 10 10 7 15 10	отсутствие 5 10 10 7 15 10	отсутствие менее 0,17 менее 0,17 менее 0,17 менее 0,17 9,2 менее 0,17
13	Концентрация железа, мг/дм ³ , не более	ГОСТ Р 52530	отсутствие	отсутствие	отсутствует
14	Концентрация марганца, мг/дм ³ , не более	ГОСТ Р 51925	отсутствие	отсутствие	отсутствует
15	Объемная доля монометиланилина (N-метиланилина), %, не более	ГОСТ Р 54323	отсутствие	отсутствие	отсутствует

Номер акта: 2016/511/5337;

Номер договора: Н7013-001; Грузополучатель: Фирма Промхим; Станция назначения: ПАЛАГИАДА;

План задание: 1058/2016;

Испаряемость бензинов					
№ п/п	Наименование показателя	Метод испытания	Норма по ТР ТС	Норма Класс А	Фактическое значение
16	Давление насыщенных паров (ДНП), кПа, не более	ГОСТ 1756	в летний период 35-80; в зимний период 35-100	45,0-60,0	45,3
17	Фракционный состав: 70°C (И70) 100°C (И100) 150°C (И150), не менее конец кипения, °C, не выше остаток в колбе, % (по объёму), не более	ГОСТ 2177		20,0-48,0 46,0-71,0 75,0 210 2	28,0 52,0 90,0 200,4 1,0
18	Максимальный индекс паровой пробки ИПП=10ДНП+7(И70)	ГОСТ Р 51866		не нормируется	649

Сведения о присадках: для повышения детонационной стойкости используется добавка МТБЭ в концентрации 9,2 %. Монометиланилин при производстве бензина не используется. Бензин не содержит металлосодержащие присадки. В бензине отсутствует железо и марганец.

Заключение: Бензин соответствует требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 013/2011 "О требованиях к автомобильному и авиационному бензину, дизельному и судовому топливу, топливу для реактивных двигателей и мазуту" приложение №2 класс 5 и ГОСТ Р 51866-2002

Примечание: Изготовитель гарантирует соответствие качества бензина требованиям ГОСТ Р 51866-2002 и ТР ТС 013/2011 при соблюдении условий транспортирования и хранения согласно ГОСТ 1510-84. Гарантийный срок хранения бензина - один год со дня изготовления.

Номер партии соответствует номеру паспорта

Дата выдачи: 22.06.2016

Начальник лаборатории

Лаборант

Лушникова Е.С.
Чадеева В.М.

Лушникова Е.С.

Чадеева В.М.

